

INDEX | IPソリューション

ネットワークビデオレコーダー

型式	NSPV5004	NSPV5008	NSPV5016	NSPV7008	NSPV7016
					
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264	H.265、H.264
録画可能カメラ台数	4	8	16	8	16
映像出力	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA	HDMI2.0、VGA
録画性能	2688×1520: 60fps、 1920×1080: 120fps	2688×1520: 120fps、 1920×1080: 240fps	2688×1520: 240fps、 1920×1080: 480fps	2688×1520: 120fps、 1920×1080: 240fps	2688×1520: 240fps、 1920×1080: 480fps
標準内蔵HDD容量	2TB	2TB	2TB	2TB	2TB
録画可能最大HDD容量	16TB(8TB×2)	16TB(8TB×2)	16TB(8TB×2)	32TB(8TB×4)	32TB(8TB×4)
RAIDレベル	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)	1(一部制限有り)
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク	USB、外付けHDD、ネットワーク
オーディオ入出力	●	●	●	●	●
モバイル対応	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android	iOS、Android
CMS	●	●	●	●	●
電源	DC48V/1.2A	DC48V/2A	AC100～240V/3A	AC100～240V/3A	AC100～240V/3A
動作可能周囲温度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度	5～40度
掲載ページ	▶ P.20	▶ P.20	▶ P.20	▶ P.21	▶ P.21